

## EXC-4000(c)PCI



### (c) PCI 接口

板卡支持多协议

可安装 4 个不同模块

模块为现存的成熟产品

存储器空间 512Kb,每模块 128Kb

支持的协议:

ARINC-429

MIL-STD-1553

RS-232/422/485

Discrete I/O

软件支持:

C 驱动, 含源码

Mystic 支持429模块

Merlin+支持1553Px

Merlin支持MCH 模块

定货信息:

EXC-4000PCI/xx 多协议的PCI接口卡

EXC-4000PCI/xx-E 宽温(-40-85度)卡

EXC-4000cPCI/xx 多协议的cPCI接口卡

EXC-4000cPCI/xx-E 宽温(-40-85度)卡

注: "xx" 指模块

### 多协议卡可选模块:

M4K429/RT5: 5 通道的 429 模块,  
每通道可编程设定为收或发

M4K429/RT10: 10 通道的 429 模块,  
每通道可编程设定为收或发

M4K429/MX: 2 发 4 收模块

M4K1553Px: 多功能,基于 1553 P 模块设计

## EXC-4000VME/VXI



### VME B 尺寸,VXI C 尺寸

板卡支持多协议

可安装 8 个不同模块

模块为现存的成熟产品

存储器空间 1024Kb,每模块 128Kb

支持的协议:

ARINC-429

MIL-STD-1553

RS-232/422/485

Discrete I/O

软件支持:

C 驱动, 基于VISA

Mystic 支持429模块

Merlin+ 支持Px模块

Merlin支持MCH 模块

定货信息:

EXC-4000VME/xx 多协议的VME卡(B尺寸)

EXC-4000VME/xx-E 宽温加固型VME卡

EXC-4000VXI/xx 多协议的VXI卡(C尺寸)

EXC-4000VXI/xx-E 宽温加固型VXI卡

注: "xx" 指模块

M4K1553PMx: 基于 1553 PM 模块设计

M4K1553MCH: 基于 1553 MCH 单功能模块设计

M4K1553Px-1760: 多功能,基于 1553 P 模块设计

M4K1553PMx-1760: 基于 1553 PM 模块设计

M4Kserial-x: 2 或 4 通道的高速 RS 模块

M4Kdiscrete: 15IN,50UT,TTL 或 28V,可编程的阀值